



DATENBLATT ZUR ERSTELLUNG VON DRUCKDATEN FÜR SUBLIMATIONSDRUCK

Sehr geehrter Kunde,

damit wir Ihr gewünschtes Motiv in optimaler Qualität umsetzen können, bitten wir Sie, folgende Richtlinien zu beachten:

DATENFORMAT: - Daten im Maßstab 1:1 anlegen

PROGRAMME: - ausschließlich Adobe CC Serie

BILDDATEN:

- TIFF, EPS, PSD, JPG
- Farbraum für Bilder in CMYK (Euroscala) oder Graustufen (8 Bit/Kanal)
- Bildauflösung mind. 450 dpi
- keine Transparenzen
- Bilder unkomprimiert, einzeln anliefern
- Strichabbildungen als Vektordatei oder 1200 dpi
- Gesamtdatei bzw. gesammelte Elemente als ZIP-Datei möglich

VEKTORDATEN:

- druckreife PDF-Dateien (ohne Bilddaten: Generierung nach PDF/X-3:2002)
- Logos/Motiv in vektorisierter Form anliefern

SCHRIFTEN:

- Schriften in Pfade/Kurven umwandeln
- offene Daten mit verwendetem Schriftsatz schicken

PERSONALISIERUNG:

- Anlieferung Ihrer Daten als Exceltabelle (nur notwendige Informationen angeben)
- auf Wunsch Mustertabelle erhältlich
- Schriftsatz zwingend notwendig

FARBEN:

- Bilder, Logos und Schriften in CMYK oder Graustufen anlegen
- Druck von Sonderfarben ist nicht möglich (nur als zusätzlicher Direktdruck möglich)

OPT. DIREKTDRUCK:

- Logos und Schriften in Echtfarben anlegen (nach Pantone C, HKS K oder RAL)
- Linienstärken positiv mind. 0,45 pt, negativ mind. 0,7 pt
- Schriftgröße positiv mind. 8 pt, negativ mind. 10 pt
- Serifen bei Schriften können wegbrechen
- Bilder können nicht im Direktdruck umgesetzt werden

DATENÜBERTRAGUNG:

- per E-Mail, per Datenupload (www.wetransfer.com) oder Link
- auf dem Postweg per CD-ROM/DVD

Wichtige Informationen, wie Text, Logos oder Objekte sollten mit einem Sicherheitsabstand zum maximalen Druckbereich platziert werden. Hintergrundfarben oder Hintergrundgrafiken können auf die komplette Höhe platziert werden. Die genauen Maßangaben entnehmen Sie bitte der jeweiligen Standskizze.

Gerne beraten und unterstützen wir Sie bei der Erstellung Ihrer Druckdaten.



PRINT DATA GUIDELINES FOR SUBLIMATIONPRINT

Dear customer,

in order for us to implement your desired datafiles in optimal quality, we ask you to observe the following guidelines:

DATA FORMAT: - data in 1:1 scale

PROGRAMS: - exclusively Adobe CC Serie

IMAGE DATA:

- TIFF, EPS, PSD, JPG
- image color range in CMYK (Euroscale) or grayscale (8 bits/channel)
- resolution min. 450 dpi
- no transparencies
- pictures uncompressed, deliver individually
- line drawing pictures as a vector file or 1200 dpi
- ZIP files for multiple data sets possible

VECTOR DATA:

- ready-to-print PDF files (without image data: generation to PDF/X-3:2002)
- logo/motif as vectorized data

FONTS:

- all used fonts must be embedded or vectorized
- send open data with correct typesetting

CUSTOMIZATION:

- delivery of your data as an Excel file (only provide necessary information)
- sample file available upon request
- font file is needed

COLORS:

- create images, logos and fonts in CMYK (Euroscale) or grayscale (8 bits/channel)
- printing of spot colors is not possible (only possible as additional direct printing)

OPT. DIRECT PRINT:

- create logos and fonts in true colors (according to Pantone C, HKS K or RAL)
- line thickness positive at least 0,45 pt, negative at least 0,7 pt
- positive font size at least 8 pt, negative at least 10 pt
- serifs in fonts can break away
- images can not be converted in direct print

DATA TRANSFER:

- by e-mail, data upload (www.wetransfer.com) or link
- by post (CD-ROM/DVD)

Important information such as text, logos or objects should be placed at a safe distance from the maximum print area. Background colors or background graphics can be placed at full height. The exact dimensions can be found in the respective stand sketch.

We are happy to advise and support you in the creation of your print data.